

Sikkerhedsdatablad

Efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse 559/4 juli 2002

Udarbejdet den: 08-05-2007
Erstatter den: 20-06-2005

Flydende Batik, serie 200

1. Identifikation af stoffet/produktet og af fremstiller, leverandør eller importør

Produktnavn: Flydende Batik
Dette sikkerhedsdatablad gælder for hele serie 200.
Schjærning Farver A/S
Østerallé 21
8400 Ebeltøft
Tlf: +45 86342211 Fax: 86345500
Jette Borum
Jb@schjærning.dk
Vandbaseret tekstilfarve til hobby brug

Ved uheld kontakt læge/skadestue medbring etiketten eller dette sikkerhedsdatablad.
Lægen kan rette henvendelse til giftinformationen tlf: 8212 1212

2. Fareidentifikation:

Produktet er ikke klassificeret som farligt.
Længerevarende kontakt kan udtørre huden.

3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Konserveringsmiddel: Indholdet af CMI/MI mix 3:1 er under 15 ppm.
CMI/MI = 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on/2-methyl-4-isothiazolin-3-on.

4. Førstehjælpsforanstaltninger:

Generelt: I tvivlstilfælde bør læge kontaktes. Se også under punkt 1.
Indånding: Søg frisk luft.
Hudkontakt: Vask huden med vand og sæbe.
Øjenkontakt: Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op.
Fjern eventuelle kontaktlinser.
Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik meget vand.

5. Brandbekæmpelse:

Produktet er ikke brandbart.
Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. Undgå indånding af dampe og røggasser – søg frisk luft.

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld:

Anvend de samme værnemidler som nævnt under pkt. 8. Spild inddæmmes og opsamles med sand, kattegrus

eller andet absorberende materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. Se pkt. 13 for bortskaffelse.

7. Håndtering og opbevaring:

Håndtering: Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.

Opbevaring: Der er ingen særlige krav til opbevaring. Det bør dog opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn, og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler:

Forholdsregler ved brug: Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde.

Åndedrætsværn: Ikke påkrævet.

Handsker og beskyttelsestøj: Ikke påkrævet.

Øjenværn: Ikke påkrævet.

9. Fysisk-kemiske egenskaber:

Udseende:	Forskellige farver
Lugt:	svagt aromatisk
pH:	ca. 8
Kogepunkt:	100°C
Smeltepunkt:	-
Damptryk:	-
Vægtfylde:	1,0 g/ml
Opløselighed:	opløselig i vand

10. Stabilitet og reaktivitet:

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber):

Indånding: Ikke relevant. Produktet indeholder ikke flygtige stoffer.

Hudkontakt: Længerevarende kontakt kan udtørre huden.

Øjenkontakt: Forbigående irritation.

Indtagelse: Indtagelse af større mængder kan give ubehag.

Langtidsvirkninger: Ingen kendte.

12. Miljøoplysninger (for indholdsstoffer):

Ikke tilstrækkelige data til en miljøklassificering af indholdsstofferne.

13. Forhold vedrørende Bortskaffelse:

Produktet er ikke farligt affald i henhold til Affaldsbekendtgørelsen. Det anbefales, at spild og affald bortskaffes via den lokale modtagestation med nedenstående specifikationer.

Affaldsgruppe: **H** Affaldsfraktion: **03.22**

EAK-kode: 08 01 03 00

14. Transportoplysninger:

Transport kan finde sted i overensstemmelse med ADR for vejtransport, RID for jernbanetransport, IMDG for søtransport og ICAO/IATA for lufttransport.

Produktet er ikke omfattet af reglerne om farligt gods.

15. Oplysninger om lovmæssig regulering:

Farebetegnelse: Produktet skal ikke klassificeres og mærkes i henhold til Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

Faresymboler: -

Indeholder: -

R-sætninger: -

S-sætninger: -

Anden mærkning: ingen

Anvendelsesbegrænsning: ingen

Krav til særlig uddannelse: ingen

16. Andre oplysninger:

Anvendte kilder:

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet af Schjerning Farver A/S.

Eurofins Danmark A/S har den 20. juni 2005 vurderet at produktet overholder Fællesrådet for formnings- og Hobbymaterialers krav, version 7 af den 1 december 2003, til formnings og

Beskæftigelsesmaterialer. Produktet er indplaceret i produktgruppe A.